

**CED-5030**

1/3" SONY Süper HAD CCD II  
650TVL, IP67, Day/Night  
IR LED

**ÖZELLİKLER**

- 1/3" SONY Süper HAD CCD II 650 TVL
- Arka Işık Telifisi (BLC/HLC)
- Kazanç Kontrolü (AGC)
- IR LED ile Day & Night kullanımı
- Beyazlık Dengesi
- Darbeye Dayanıklılık

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

Model	CED-5030
İmaj Aygıtı	1/3" SONY Süper HAD CCD II
TV Sistemi	PAL
Toplam Piksel	795(Y)x596(D)
Efektif Piksel	752(Y)x582(D)
Tarama Sistemi	2:1 İnterlace
Senkronizasyon	Dâhili
Yatay Çözünürlük	650TVL
Min. Aydınlatma	0 Lux (LED Açık)
I/G Oranı	>50dB
Video Çıkışı	1Vp-p,75ohm, BNC
Odak Uzaklığı	2.8mm ~ 12mm 2.0 Mega Piksel Varifokal
Day & Night	Oto. / Renkli /S-B/Harici
Arka Işık Telifisi	BLC/HLC/Kapalı.
Kazanç Kontrolü	Düşük/Orta/Yüksek
Beyazlık Dengesi	ATW1/ATW2/AWC->SET/Anti. CRL/Elle
Elektronik Shutter Hızı	1/50 ~ 1/100,000sn.
Ölü Piksel Düzeltme	Ayarlanabilir
D-WDR	Açık/Kapalı
Gürültü Azaltma	2D-DNR
Lens Gölge Telifisi	0~255 seviyede ayarlanabilir
Parlaklık	0~255 seviyede ayarlanabilir
Kontrast	0~255 seviyede ayarlanabilir
Keskinlik	0~31 seviyede ayarlanabilir
Aynalama	Yatay Aynalama Açık/Kapalı
Görüntü Seçenekleri	LCD/CRT/Kullanıcı(Ayarlanabilir)
Hareket Algılama	(4 Bölgede)
Özel Alan Maskeleyme	(8 Bölgede)
Park Line	Aç/Kapa
Neg. İmaj	Aç/Kapa
IR LED Kontrolü	Oto.
IR LED Adedi	18 Adet
IR Mesafesi	20 ~ 30 Metre
IR Dalga boyu	850nm
Çalışma Isısı	-10°C ~ +50°C
Depolama Isısı	-20~ +60°C
IP Derecesi	Darbeye Dayanıklılık
Giriş Voltajı/Akımı	DC12V 300mA
Adaptör Gerekşinimi	DC12V1,5A
Rengi	Beyaz
Boyutlar	138x138x114mm
Net Ağırlık	1000g/pcs
Menü Dili	4 Dil (İngilizce,Çince,İspanyolca,Rusça)

**BOYUTLAR**