

CEI-4060

1/3" SONY Süper HAD CCD II
700TVL
PAL
IR LED



ÖZELLİKLER

- 1/3" SONY Süper HAD CCD II 700 TVL
- Arka Işık Telifisi (BLC/HLC)
- Kazanç Kontrolü (AGC)
- IR LED ile Day & Night kullanım
- Beyazlık Dengesi
- IP67 dış ortam dayanıklılığı

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	CEI-4060
İmaj Aygıtı	1/3" SONY Süper HAD CCD II
TV Sistemi	PAL
Toplam Piksel	795(Y)x596(D)
Efektif Piksel	752(Y)x582(D)
Tarama Sistemi	2:1 Interlace
Senkronizasyon	Dâhili
Yatay Çözünürlük	700TVL
Min. Aydınlatma	0 Lux (LED Açık)
S/N Oranı	>50dB
Video Çıkışı	1Vp-p,75ohm, BNC
Odak Uzaklığı	2.8mm ~ 12mm 2.0 Mega Piksel Elle VF
Day & Night	Oto. / Renkli /S-B/Harici
Arka Işık Telifisi	BLC/HLC/Kapalı.
Kazanç Kontrolü	Düşük/Orta/Yüksek
Beyazlık Dengesi	ATW1/ATW2/AWC->SET/Anti. CRL/Elle
Elektronik Shutter Hızı	1/50 ~ 1/100,000sn.
Ölü Piksel Doğrulama	Ayarlanabilir
D-WDR	Açık/Kapalı
Gürültü Azaltma	2D-DNR
Lens Gölge Telifisi	0~255 ayarlanabilir
Parlaklık	0~255 ayarlanabilir
Kontrast	0~255 ayarlanabilir
Keskinlik	0~31 ayarlanabilir
Aynalama	Yatay Aynalama Açık/Kapalı
Görüntü Seçenekleri	LCD/CRT/Kullanıcı(Ayarlanabilir)
Hareket Algılama	Aç/Kapa (4 Bölgede)
Özel Alan Maskeleyme	Aç/Kapa (8 Bölgede)
Park Line	Aç/Kapa
Neg. İmaj	Aç/Kapa
Menü Dili	4 Dil (İngilizce, Çince, İspanyolca, Rusça)
IR LED Kontrolü	Oto.
IR LED Adedi	42 Adet
IR Mesafesi	30 ~ 40 Metre
IR-Kesme	Mevcut Değil
IR Dalga boyu	850nm
Çalışma Isısı	-10°C ~ +50°C
Depolama Isısı	-20~ +60°C
IP Derecesi	IP67
Giriş Voltajı/Akımı	DC12V/400mA
Adaptör Gereksinimi	DC12V1,5A
Renği	Beyaz
Montaj Ayağı	-
Boyutlar	185x88x86mm
Net Ağırlık	1300g/pcs

BOYUTLAR

