

DVR-1004

4KN H.264 960H High Definition DVR
30% D1'den daha yüksek çözünürlük
SATA 2.6 x 1(Her HDD mak. 4TB) desteği



ÖZELLİKLER

- H.264(Yüksek Profil) 960H High Definition DVR, 30% D1'den daha yüksek çözünürlük
- Kayıt Çözünürlüğü desteği 960H/D1
- 1/4KN eş zamanlı oynatma
- Ekran yakalama, RS485 desteği
- 2xUSB2.0,USB Disk 32GB'a kadar (Kingston)
- Sensor Alarm Opsiyonel
- Çift yönlü ses desteği
- 10M/100Mbit/s ağ arayüzü desteği
- iPhone, iPad, Android üzerinden mobil izleme desteği.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model Adı	DVR-1004
İşletim Sistemi	LINUX
Video	
Video Sistemi	NTSC/PAL Seçilebilir
Video Girişi	BNCx4, 1.0Vp-p, 75ohm
CVBS Çıkış	NTSC:720x480; PAL:720x576
Spot	Yok
HDMI Çıkış	1 HDMI Çıkış
VGA Çıkış	1 VGA Çıkış
Loop Çıkış	Yok
Ses	
Ses Girişi	1 KN, RCA
Ses Çıkışı	1 KN, RCA
Çift Yönlü Ses	Evet
Kontrol	
Fare	2xUSB2.0
Uzaktan Kumanda	Evet
Klavye	Yok
Depolama	
Yerleşik Depolama	SATA 2.6x1 (1xHDD 4TB)
Görüntü	
Ekran Bölmesi	1 - 4
Yakınlaştırma	Önizleme Yakınlaştırma Desteği
Kayıt	
Sıkıştırma	H.264 (Yüksek Profil)
Kayıt Modu	Manuel/Takvimsel/Harekete Bağlı/Sensor
Çözünürlük	NTSC:960x480, 704x480 PAL:960x576, 704x576
Kayıt Çerçeve Hızı	NTSC:120FPS@960H, 120FPS@D1; PAL:100FPS@960H, 100FPS@D1 (4KN 960H/D1)
Kalite	En Kötü, Kötü, Genel, İyi, Daha İyi, En İyi
Hareket Algılama	Hassasiyet: Çoklu Kademe, 22x15 Izgara
Watermark	Yok
Oynatma	
Çoklu Kanal Oynatma	1 - 4
Hız	Normal, FF(1X, 2X, 4X, 8X, 16X), Yavaş (1/2X, 1/4X), RW (8X, 16X, 32X)
Arama Metodu	Zamana Bağlı, Olaya Bağlı, Kanallar ve Takvimsel
İletişim	
Uzaktan Erişim Yazılımı	IE (6.0 ve üzeri), Firefox, Chrome, Opera, ISS (Windows XP/WIN7/WIN8), ISS MOBILE (IOS, Android)
Uzaktan Erişim İşlemleri	Uzaktan İzleme, Uzaktan Oynatma, Uzaktan Ayar
Ağ Servisi	TCP/IP,UDP,HTTP,DDNS,SMTP(SSL),LAN,DHCP,PPPOE
Mobil Aygıt	Iphone, Ipad, Android
3G Harici Modülü	Yok
WAN RJ45	10/100Mbit/s
WiFi Harici Modülü	USB 2.0 Portu ile Evet, 100Metre
GUI Arayüzü	Desteklenen GUI 16 Bit Gerçek Renk
PTZ Kontrolü	PELCO-D, PELCO-P, vs.
Yedekleme	
Dahili	Yok
Harici	2xUSB 2.0
Ağ	Evet
Dosya Formatı	AVI
Genel	
Alarm Giriş/Çıkış	Yok
RS-485	1
RS-232	Yok
Boyutları	G220xD260xY47.5mm
Çalışma Isısı	10° ~ 40°
Çalışma Nemi	10% ~ 90%
Güç Tüketimi	DC 12V,2A, <6W (HDD Hariç)