

DVR-3116

Ekonomik Dijital Kayıt Cihazı
16 Kanal, CIF Real-Time, S.M.A.R.T.
H.264, HDMI



ÖZELLİKLER

- H.264 Video kayıt sıkıştırması
- HDMI üzerinden mükemmel video kalitesi (1920x1080)
- İzleme ve oynatma anında dijital yakınlaştırma ve uzaklaştırma
- Pentaplex
- Uzaktan ayarlama ve Firmware güncelleme
- Watermark
- Yedek üzerine zaman etiketi koyma
- HDD S.M.A.R.T durum kontrolü ve e-mail yada entegre buzzer ile alarm verme

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model		DVR-3116		
Video	Giriş	Kanal Sayısı	16 (650 / 700 TVL)	
		Sinyal Formatı	NTSC/ PAL	
	Çıkış	Ana Monitör	VGA ve HDMI (1280x1024)	
		Yardımcı Monitör	CVBS veya SPOT (Seçilebilir)	
Ses	Giriş & Çıkış	4 Hat Giriş & 1 Hat Çıkış		
	Ses Kodlaması	G.711		
Alarm	Sensör Girişi	4		
	Alarm Çıkışı	1		
Seri Port	RS-232C	Yok		
	RS-485	Var		
Kaydetme	Sıkıştırma		H.264	
	Çözünürlük & Kare Hızı	960H	110/90 fps	
		D1	110/90 fps	
		Half-D1	-	
		CIF	480/400 fps	
	Kayıt Kalite Derecesi		5 Seviye	
	Kayıt Modu		Sürekli, Hareket algılama, Sensör, Takvimsel, Manuel	
	Alarm Öncesi Kayıt		Azami 20 dak.	
Alarm Sonrası Kayıt		Azami 60 san.		
Oynatma	Arama		Hızlı, Tarih/Saat, Olay, Arşiv, Log	
	Çoklu Görüntüleme		1, 4, 8, 16	
	Oynatma Hızı		X2, x4, x8, x16, x32	
Yedekleme	Medya		USB Sürücü, Harici HDD, Ağ	
	Format		BMP, AVI, Özel Format	
	Büyük Boyutlu Yedekleme		Evet (Azami 24 Saat)	
Kayıt Kapasitesi	HDD	1 HDD Kapasitesi	2 TB	
		Dahili HDD adedi	2	
	USB	e-SATA	Yok	
		Ön	1	
Kullanıcı Arabirimi	Giriş Yöntemi		IR, Mouse, Klavye Kontrolü	
	Arabirim		10/100 Base-T	
Ağ	Dinamik DNS		Var (Serbest DDNS)	
	Ağ için çift kodlama		Var	
	Dijital Yakınlaştırma		Var	
Özellikler	DLS (Gün Işığından Yararlanma)		Var	
	NTP (Ağ Zamanlama Protokolü)		Var	
	S.M.A.R.T		Var	
	Dahili Buzzer		Var	
	Çoklu Dil Desteği		Var	
	e-posta Uyarısı		Var	
Ağ Erişimi	3G Mobil		iPad / iPhone / Android	
	Web İzleyici		Windows (IE, Chrome, Firefox, Safari)	
	PC Client		Tekli/ Çoklu bağlanma ve CMS (64 Kanal)	
	Uzaktan Ayar ve Sürüm Yükseltme		Var	
Güç	Güç Kaynağı Voltajı		DC 12V 3A	
Sıcaklık	Çalışma Sıcaklığı		5°C - 40°C, Saklama sıcaklığı: -10°C - +50°C	
Ağırlık	Cihaz Ağırlığı (Gross Ağırlık)		1,5 Kg (3 Kg)	
Boyutlar	Cihaz Boyutları (GxYxD)		340mm x 262mm x 63mm	