

## DVR-5116HD

Profesyonel HD Dijital Kayıt Cihazı  
16 Kanal, 240fps@1280x720, S.M.A.R.T.  
H.264, HDMI



## ÖZELLİKLER

- H.264 video kayıt sıkıştırması
- 1920x1080'e kadar yüksek çözünürlüklü kayıt
- Pentaplex
- Uzaktan ayarlama ve Firmware güncelleme
- Çift ağ akışı (1920x1080'e kadar)
- 10/100/1000 Mbps ağ donanım desteği
- Yedek üzerine zaman etiketi koyma
- 2 adet e-Sata portu ile genişleyebilir depolama imkânı

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Model		DVR-5108 HD	
Video	Giriş	Kanal Sayısı	16
		Sinyal Formatı	HD-SDI (720p25/30/50/60, 1080p25/30, 1080i50/60)
	Çıkış	Ana Monitör	HDMI ve VGA
		Yardımcı Monitör	-
Ses	Giriş & Çıkış		4/8/16kn Hat Girişi & 1 Hat Çıkışı
	Ses Kodlaması		G.711
Alarm	Sensör Girişi		16
	Alarm Çıkışı		4
Seri Port	RS-232C		Var
	RS-485		Var
Kaydetme	Sıkıştırma		H.264
	Çözünürlük & Kare Hızı	1920x1080	Azami 112 fps (Kanal başına 7 fps)
		1920x540	240fps (kanal başına 15fps)
		1280x720	240fps (kanal başına 15fps)
		640x360	240fps (kanal başına 15fps)
	Kayıt Kalite Derecesi		5 Seviye
	Kayıt Modu		Sürekli, Hareket algılama, Sensör, Takvimsel, Manuel
	Alarm Öncesi Kayıt		Asgari 15 san. ve Azami 20 dak.
Alarm Sonrası Kayıt		10 ~ 60 san.	
Oynatma	Arama		Tarih/Saat, Olay, Arşiv, Log
	Çoklu Görüntüleme		1, 4, 8, 16
	Oynatma Hızı		X2, x4, x8, x16, x32
Yedekleme	Medya		USB Sürücü, Harici HDD, Ağ, DVR-R
	Format		BMP, AVI, Özel Format
	Büyük Boyutlu Yedekleme		Evet (Azami 24 Saat)
Kayıt Kapasitesi	HDD	1 HDD Kapasitesi	2 TB
		Dâhili HDD adedi	4 (DVR-R'lı 2 adet)
	USB	e-SATA	2
		Ön	1
	Arka	1	
Kullanıcı Arabirimi	Giriş Yöntemi		Ön Panel Tuşları, IR, Mouse, Klavye Kontrolü
Ağ	Arabirim		10/100/ 1000 Base-T
	Dinamik DNS		Var (Serbest DDNS)
	Ağ için çift kodlama		Var
Özellikler	Dijital Yakınlaştırma		Var
	DLS (Gün Işığından Yararlanma)		Var
	NTP (Ağ Zamanlama Protokolü)		Var
	S.M.A.R.T		Var
	Dâhili Buzzer		Var
	Çoklu Dil Desteği		Var
	e-posta Uyarısı		Var
Ağ Erişimi	3G Mobil		iPad / iPhone / Android
	Web İzleyici		Windows (IE, Chrome, Firefox, Safari)
	PC Client		Tekli/ Çoklu bağlanma ve CMS (64 Kanal)
	Uzaktan Ayar ve Sürüm Yükseltme		Var
Güç	Güç Kaynağı Voltajı		AC 100~120V/200~240V, 50/60Hz, 280W
Sıcaklık	Çalışma Sıcaklığı		5°C - 40°C, Saklama sıcaklığı: -10°C - +50°C
Ağırlık	Cihaz Ağırlığı (Gross Ağırlık)		6 Kg (9,5 Kg)
Boyutlar	Cihaz Boyutları (GxYxD)		432mm x 417mm x 98mm (19" Rack Boyutu)