

# ENK-3000



## ÖZELLİKLER

- Elektromekanik panel
- Gömülü Linux
- 1 adet ses çıkışı
- Video-Wall desteği
- HDMI/VGA çıkışı
- 2 adet USB
- 10.2" touch screen LCD ekran
- 5W güç tüketimi
- Atmosfer basıncı 86kpa – 106kpa

## TEKNİK ÖZELLİKLER

	Model	ENK-3000
Sistem	İşlemci	Gömülü Endüstriyel İşlemci
	İşletim Sistemi	Gömülü Linux
	Ses Giriş/Çıkış	1 Çıkış
	Çift-Yönlü Konuşma	1 Giriş / 1 Çıkış
	Ekran Bölme	1/4/8/9/16
	Ekran Çözünürlüğü	1080P/720P/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF
Genel	Panel	Elektromekanik
	Joystick	4-axis(zoom, focus, iris)
	Çıkış Kontrol	Video-Wall desteği HDMI/VGA çıkışı
	Bağlantı	RJ-45,RS232,RS485,RS422,USB
	Kontrol Modu	Direct Mode, Network Mode
	Direct Modu	Interface: 1 RS232/ 2 RS485 DVR Protocol: DH1/DH2 Dome Protocol: DH-SD/PELCO-D/PELCO-P/PELCO-D1/PELCO-P1 and etc.
	Network Modu	Interface: RJ45(1 RJ-45 port (10/100/1000M)) / Wi-Fi DVR/Network Dome: IP Address/Port/Protocol
	USB	2 Adet
Ekran	10.2" touch screen LCD (Dokunmatik kalwm)	
Çalışma	Güç Kaynağı	DC12V
	Güç Tüketimi	5W
	Çalışma Sıcaklığı	-10°C ile +55°C
	Nem Oranı	10%~90%
	Atmosfer Basıncı	86kpa~106kpa
Boyutlar	480mmx240mmx87mm	