

ENR-4216



16 Kanal IP Ağ Kayıt Cihazı
H.264 / MJPEG
HDMI / VGA

Özellikler

- 16 Kanal IP Ağ Kayıt Cihazı
- H.264 / MJPEG
- 1920x1080
- 5 MP Kayıt Desteği
- 200 Mbps Kayıt Band Genişliği
- 2x4TB HDD kapasitesi
- HDMI, VGA

Teknik Özellikler

Model No	ENR-4216
Ana İşlemci / İşletim Sistemi	Çift Çekirdek Gömülü İşlemci / Gömülü linux
IP Kanal Sayısı	16 Kanal
Çift Yönlü Ses / Görüntü Arayüzü	1 kanal giriş, 1 kanal çıkış, RCA / 1 HDMI, 1 VGA
Görüntü Çözünürlüğü	1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Ekran Bölme	1/4/8/9/16
OSD	Kamera Başlığı, Zaman, Video Kaybı, Kamera Kilit, Hareket Algılama, Kayıt
Sıkıştırma	H.264/MJPEG
Çözünürlüğü	5Mp (2560x1920) / 3Mp (2048x1536) / 1080P (1920x1080) / 720P(1280x720) / D1 (704x576/704x480) & etc
Kayıt Kapasitesi / Bit Hızı	200Mbps / 48~ 8192kbps
Kayıt Modu	Manuel, Zamanlama(Süreklil, Alarm,Harekete Duyarlı), Dur
Kayıt Döngüsü	1~120 min (default: 60 min), Pre-record: 1~30 sec, Post-record: 10~300 sec
Tetiklenen Olaylar	Kayıt, PTZ, Tur, Alarm, Video Aktarma, Email, FTP, Buzzer & Ekran Uyarı
Video Analiz	Motion Detection,MD Zones: 396(22x18), Video Loss & Camera Blank
Alarm Giriş / Röle Çıkış	4 channel / 2 channel
Eş Zamanlı Oynatma	1/4/9/16
Arama Modu	Zaman/Tarih, Alarm, HA & Kesin Arama (saniye bazlı), Akıllı Arama
Oynatma Fonksiyonu	Oynat, Dondur, Dur, Geriye Oynat, Hızlı Oynat, Yavaş Oynat, Sonraki Dosya, Önceki Dosya, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tekrarla, Shuffle, Yedekleme Seçimi, Dijital Yakınlaştırma
Yedekleme Modu / Ethernet	USB /Network/Dahili SATA / 1 RJ-45 port (10/100/1000Mbps)
Ağ Fonksiyonu	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search(Support Dahua IP camera, DVR, NVS and etc.)
Mak. Kullanıcı Erişim	128 kullanıcı
Akıllı Telefon Desteği	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Dahili HDD / USB	2 SATA ports / 2 ports (1 Arka USB3.0, 1 Ön USB2.0)
Rs232 / RS485	1 port, For PC communication&Keyboard / 1 port, For PTZ control
Güç Kaynağı/Güç Tüketimi	DC12V/4A / 20W (HDD hariç)
Çalışma Isısı	-10°C ~+55°C / 10%~90%RH / 86~106kpa
Boyut / Ağırlık	1U, 375mmx285mmx50mm / 2.0KG (HDD hariç)