

ENR-8064



ONVIF
Compliant

64 Kanal 2U
Ağ Kayıt Cihazı



Özellikler

- 64 kanal 1080P çözünürlükte realtime canlı izleme
- H.264/MJPEG çift sıkıştırma teknolojisi
- Mak. 256Mbps gelen band genişliği
- HDMI/VGA eş zamanlı video çıkış
- 8/16/32 kanal eşzamanlı canlı önizleme, GRID arayüz
- Birçok marka ağ kamerası desteği: Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek, vs.
- ONVIF Versiyon 2.2 uyumluluk
- 32 TB'a kadar 8 adet SATA HDD, 4 adet USB2.0 desteği
- IPC UPnP, 16 PoE port desteği
- RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10 desteği
- Ağ üzerinden izleme: Web tarayıcı ile izleme, CMS(DSS/PSS) & DMSS

Teknik Özellikler

Model	ENR-8064
IP Kanal Sayısı	64 Kanal
Çift Yönlü Ses	1 kanal giriş, 1 kanal çıkış, BNC
Görüntü Arayüzü	2 HDMI, 1 VGA, 1 TV
Görüntü Çözünürlüğü	1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
Ekran Bölme	1/4/8/9/16/25/36/64
Görüntü Sıkıştırma	H.264/MJPEG
Kayıt Çözünürlüğü	1080p(1920×1080) / 720p(1280×720) / D1(704×576/704×480) & vs.
Kayıt Band Genişliği	192 Mbps
Bit Hızı	48~ 8192kbps
Kayıt Modu	Manuel, Zamanlama(Süreklili, HA, Alarm), Dur
Kayıt Döngüsü	1~120 dak. (varsayılan: 60 dak.), Ön Kayıt: 1~30 sn, Kayıt Sonrası Kayıt: 10~300 sn.
Tetiklenen Olaylar	Kayıt, PTZ, Tur, Alarm, Video Aktarma, Email, FTP, Buzzer & Ekran Uyarı
Video Analiz	Hareket Algılama, Video Kaybı & Görüntü Engelleme
Alarm Giriş / Röle Çıkış	16 Alarm Girişi / 6 Röle Çıkışı
Eş Zamanlı Oynatma	1/4/9/16
Arama Modu	Zaman/Tarih, Alarm, HA & Kesin Arama (saniye bazlı), Akıllı Arama
Oynatma Fonksiyonu	Oynat, Dondur, Dur, Geriye Oynat, Hızlı Oynat, Yavaş Oynat, Sonraki Dosya, Önceki Dosya, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tekrarla, Shuffle, Yedekleme Seçimi, Dijital Yakınlaştırma
Yedekleme Modu	USB Aygıtı/ eSATA Aygıtı/Dahili SATA Yazıcı/ Ağ
Ethernet	2 adet RJ-45 port (10/100/1000Mbps)
Ağ Fonksiyonu	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtre, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Sunucu, IP Arama(Entcam IP kamera(*), NVR(*))
Mak. Kullanıcı Erişim	128 kullanıcı
Akıllı Telefon Desteği	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Dahili HDD	32 TB'a kadar 8 SATA portu (8HDD veya 6HDD + 1CD/DVD-RW), , Raid (Redundancy)
Harici HDD	1 eSATA portu
Güç Kaynağı	AC 100~240V, 50/60 Hz
Güç Tüketimi	75W (HDD hariç)
Çalışma Isısı	-10°C~+55°C / 10%~90%RH / 86~106kpa
Boyutlar (GxDxY)	2U, 440mm×460mm×89mm
Ağırlık	6kg (HDD hariç)

* Bazı modellerde geçerlidir.