


ENR-4108H-8P

8 Kanal
Ağ Kayıt Cihazı



ÖZELLİKLER

- 8 kanal
- 1/4/8/9 çoklu ekran görüntüleme
- 1 adet HDMI / 1 adet VGA
- Linux işletim sistemi
- Dual-Core gömülü işlemci
- H.264, MJPEG
- OSD menü
- 80Mbps / 48-8192kbps
- 1 / 4 / 8 eş zamanlı oynatma
- 1 sata port 4TB kadar
- 2 port USB 2.0
- USB, network, internet SATA yedekleme
- Max 128 uzak kullanıcı
- Akıllı telefon desteği
- 1 ses giriş / 1 ses çıkış
- 2 alarm giriş / 1 alarm çıkış
- IPv4 ve IPv6
- 4 port (IEEE802.3af)
- ONVIF

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	ENR-4108H-8P	
Ekran	Kamera Kapasitesi	8 Kanal
	Çözünürlük (İzleme)	1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
	Protokoller	ONVIF
	Çoklu Ekranda Görüntüleme	1/4/8/9 Ekran Bölme
	HDMI ve VGA	1 HDMI ve 1 VGA
Performans	İşletim Sistemi	LINUX
	İşlemci	Dual-Core Gömülü
	Sıkıştırma Formatı	H.264, MJPEG
	Kayıt Bit Hızı	80Mbps / 48-8192kbps
	OSD	Var
	Çözünürlük (Kayıt)	5Mp(2560×1920)/3Mp(2048×1536)/1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/D1 (704×576/704×480)
	Eşzamanlı Oynatma	1/4/8
	Dahili HDD Kapasitesi	1 SATA port 4TB kadar
	USB	2 port USB 2.0
	Yedekleme Modu	USB, Network, Internal SATA
Oynatma İşlevi	İleri/Geri/Hızlı/Yavaş	
Network	Ethernet	1RJ-45 port(10/100Mbps)
	Protokol Desteği	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search(Support Dahua IP camera, DVR, NVS and etc.)
	Maks. Uzak Kullanıcı	128 Kullanıcı
	POE	8 Port (IEEE802.3af)
	IP Versiyon	IPv4 ve IPv6
	Akıllı Telefon Desteği	Var
Genel	Ses Giriş/Çıkış	1 Giriş / 1 Çıkış, RCA
	RS-232	-
	RS-485	-
	Alarm Girişler / Çıkışlar	2 Giriş / 1 Çıkış
	Çalışma Voltajı	DC48V/2A
	Güç Tüketimi	NVR: 10W(HDD HARİÇ) / POE: Max 25.5W (Tek port)
Çalışma Sıcaklığı	-10°C~+55°C/10%~90%RH/86~106kpa	