

ENR-4216-8P

16 Kanal
Ağ Kayıt Cihazı



ÖZELLİKLER

- 16 kanal
- 1/4/8/9/16 çoklu ekran görüntüleme
- 1 adet HDMI / 1 adet VGA
- 1/4/8/9/16 ekran bölme
- Linux işletim sistemi
- Dual-Core gömülü işlemci
- H.264, MJPEG
- OSD menü
- Max 200Mbps / 48-8192kbps
- 1 / 4 / 8 / 16 eş zamanlı oynatma
- 2 sata port 8TB kadar
- USB, network, internet SATA yedekleme
- Max 128 uzak kullanıcı
- Akıllı telefon desteği
- 1 ses giriş / 1 ses çıkış RCA
- 4 alarm giriş / 2 alarm çıkış
- IPv4 ve IPv6
- 8 port (IEEE802.3af)
- ONVIF

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ekran	Model	ENR-4216-8P
	Kamera Kapasitesi	16 Kanal
	Çözünürlük (İzleme)	1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
	Protokoller	ONVIF
	Çoklu Ekranda Görüntüleme	1 / 4 / 8 / 9 / 16 Ekran Bölme
Performans	HDMI ve VGA	1 HDMI ve 1 VGA
	İşletim Sistemi	LINUX
	İşlemci	Dual-Core Gömülü
	Sıkıştırma Formatı	H.264, MJPEG
	Kayıt Bit Hızı	Max 200Mbps / 48-8192kbps
	OSD	Var
	Çözünürlük (Kayıt)	5Mp(2560×1920)/3Mp(2048×1536)/1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/D1 (704×576/704×480)
	Eşzamanlı Oynatma	1/4/8/16
	Dahili HDD Kapasitesi	2 SATA port 8TB kadar
	USB	2 port (1 Arka USB3.0, 1 Ön USB2.0)
Network	Yedekleme Modu	USB, Network, Internal SATA
	Oynatma İşlevi	İleri/Geri/Hızlı/Yavaş
	Ethernet	1 RJ-45 port (10/100/1000M)
	Protokol Desteği	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search(Support Dahua IP camera, DVR, NVS and etc.)
	Maks. Uzak Kullanıcı	128 Kullanıcı
	POE	8 Port (IEEE802.3af)
	IP Versiyon	IPv4 ve IPv6
Genel	Akıllı Telefon Desteği	Var
	Ses Giriş/Çıkış	1 Giriş / 1 Çıkış, RCA
	RS-232	1 Port, Pc ve Klavye için.
	RS-485	1 Port, PTZ için
	Alarm Girişler / Çıkışlar	4 Giriş / 2 Çıkış
	Çalışma Voltajı	AC 100~240V, 50/60 Hz
	Güç Tüketimi	NVR: 20W(HDD HARIÇ) / POE: Max 25.5W (Tek port)
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ~+55°C / 10%~90%RH / 86~106kpa	