

ENR-5416-4K

16 Kanal
Ağ Kayıt Cihazı



ÖZELLİKLER

- 16 kanal
- 2 adet HDMI / 1 adet VGA
- 1/4/8/9/16 çoklu ekranda görüntüleme
- Linux işletim sistemi
- Quad-Core gömülü işlemci
- H.264, MJPEG
- OSD menü
- 320Mbps/16kbps-20Mbps
- 1 / 4 / 8 eş zamanlı oynatma
- 4 sata port 24TB kadar
- USB, network, internal SATA,eSATA
- Max 128 uzak kullanıcı
- Akıllı telefon desteği
- 1 ses giriş / 1 ses çıkış RCA
- 16 alarm giriş / 6 alarm çıkış
- IPv4 ve IPv6
- ONVIF

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ekran	Model	ENR-5416-4K
	Kamera Kapasitesi	16 Kanal
	Çözünürlük (İzleme)	3840x2160, 1920x 1080, 1280x1024, 1280x 720, 1024x 768
	Protokoller	ONVIF
	Çoklu Ekranda Görüntüleme	1/4/8/9/16
Performans	HDMI ve VGA	2 HDMI ve 1 VGA
	İşletim Sistemi	LINUX
	İşlemci	Quad-Core Gömülü
	Sıkıştırma Formatı	H.264, MJPEG
	Kayıt Bit Hızı	320Mbps/16kbps- 20Mbps
	OSD	Var
	Çözünürlük (Kayıt)	12Mp/8Mp/6Mp/5Mp/4Mp/3Mp/1080P/ 720P/ D1&etc.
	Eşzamanlı Oynatma	1/4/8
	Dahili HDD Kapasitesi	4 SATA port 24TB kadar
	USB	3 port (2 Arka USB3.0, 1 Ön USB2.0)
Network	Yedekleme Modu	USB, Network, Internal SATA, eSATA
	Oynatma İşlevi	İleri/Geri/Hızlı/Yavaş
	Ethernet	2 RJ-45 port(10/100/1000Mbps)
	Protokol Desteği	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search(Support Dahua IP camera, DVR, NVS and etc.)
	Maks. Uzak Kullanıcı	128 Kullanıcı
Genel	POE	-
	IP Versiyon	IPv4 ve IPv6
	Akıllı Telefon Desteği	Var
	Ses Giriş/Çıkış	1 Giriş / 1 Çıkış, RCA
	RS-232	1 Port, Pc ve Klavye için
	RS-485	-
	Alarm Girişler / Çıkışlar	16 Giriş / 6 Çıkış
Çalışma Voltajı	AC 100~240V, 50/60 Hz	
Güç Tüketimi	NVR: 10W(HDD HARİÇ)	
Çalışma Sıcaklığı	-10°C~+55°C/10%~90%RH/86~106kpa	