

ENR-6128-4K

128 Kanal
Ağ Kayıt Cihazı



ÖZELLİKLER

- 128 kanal
- 2 adet HDMI / 1 adet VGA
- Linux işletim sistemi
- İntel işlemci
- H.264, MJPEG
- OSD menü
- 256Mbps/1-20Mbps
- 8 sata port 48TB kadar
- USB, network, internal SATA,eSATA
- Max 128 uzak kullanıcı
- Akıllı telefon desteği
- 1 ses giriş / 1 ses çıkış RCA
- 16 alarm giriş / 8 alarm çıkış
- IPv4 ve IPv6
- ONVIF

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ekran	Model	ENR-6128-4K
	Kamera Kapasitesi	128 Kanal
	Çözünürlük (İzleme)	3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
	Protokoller	ONVIF
	Çoklu Ekranda Görüntüleme	Birinci Ekran: 1/4/8/9/16/25/36 - İkinci Ekran: 1/4/8/9/16
HDMI ve VGA		2 HDMI ve 1 VGA
Performans	İşletim Sistemi	LINUX
	İşlemci	İntel İşlemci
	Sıkıştırma Formatı	H.264, MJPEG
	Kayıt Bit Hızı	256Mbps/1-20Mbps
	OSD	Var
	Çözünürlük (Kayıt)	12Mp/8Mp/6Mp/5Mp/4Mp/3Mp/1080P/720P/D1&etc.
	Eşzamanlı Oynatma	128Mbps Raid 5 modu 64Mbps tekli HDD modu
	RAID	Raid 0/1/5/6/10/50/60 (Global HDD hot-spare)
	Dahili HDD Kapasitesi	8 SATAIII port 48TB kadar
	USB	4 port (3 USB2.0, 1 USB3.0)
Network	Yedekleme Modu	USB, Network, Internal SATA, eSATA
	Oynatma İşlevi	İleri/Geril/Hızlı/Yavaş
	Ethernet	2 RJ-45 port(10/100/1000Mbps) Dual ve Bağımsız çalışma.
	Protokol Desteği	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search(Support Dahua IP camera, DVR, NVS and etc.)
	Maks. Uzak Kullanıcı	128 Kullanıcı
Genel	POE	-
	IP Versiyon	IPv4 ve IPv6
	Akıllı Telefon Desteği	Var
	Ses Giriş/Çıkış	1 Giriş / 1 Çıkış, RCA
	RS-232	1 Port, Pc ve Klavye için
	RS-485	1 Port, PTZ için
	Alarm Girişler / Çıkışlar	16 Giriş / 8 Çıkış
Çalışma Voltajı	AC 100~240V, 50/60 Hz	
Güç Tüketimi	NVR: 40W(HDD HARİC)	
Çalışma Sıcaklığı	-10°C~+55°C/10%~90%RH/86~106kpa	