

## ENR-7416

16 Kanal 1.5U  
Ağ Kayıt Cihazı



## ÖZELLİKLER

- 16 kanal 1080P çözünürlükte realtime canlı izleme
- H.264/MJPEG çift sıkıştırma teknolojisi
- Mak. 256Mbps gelen band genişliği
- HDMI/VGA/TV eş zamanlı video çıkış
- 8/16/32 kanal eşzamanlı canlı önizleme, GRID arayüz
- Birçok marka ağ kamerası desteği: Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek, vs.
- ONVIF Versiyon 2.2 uyumluluk
- 16 TB'a kadar 4 adet SATA HDD, 16 TB'a kadar 1 adet eSATA, 3 adet USB2.0 desteği
- Ağ üzerinden izleme: Web tarayıcı ile izleme, CMS(DSS/PSS) & DMSS

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	ENR-7416
Sistem	
Ana İşlemci	Çift Çekirdek Gömülü İşlemci
İşletim Sistemi	Gömülü Linux
Video & Ses	
IP Kanal Sayısı	16 Kanal
Çift Yönlü Ses	1 kanal giriş, 1 kanal çıkış, BNC
Görüntü	
Görüntü Arayüzü	1 HDMI, 1 VGA, 1 TV
Görüntü Çözünürlüğü	1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 & vs.
Ekran Bölme	1/4/8/9/16
OSD	Kamera Başlığı, Zaman, Video Kaybı, Kamera Kilit, Hareket Algılama, Kayıt
Kayıt	
Görüntü Sıkıştırma	H.264/MJPEG
Kayıt Çözünürlüğü	1080p(1920x1080) / 720p(1280x720) / D1(704x576/704x480) & vs.
Kayıt Kapasitesi	192 Mbps
Bit Hızı	48~ 8192kbps
Kayıt Modu	Manuel, Zamanlama(Sürekli, HA, Alarm), Dur
Kayıt Döngüsü	1~120 dak. (varsayılan: 60 dak.), Ön Kayıt: 1~30 sn, Kayıt Sonrası Kayıt: 10~300 sn.
Video Analiz & Alarm	
Tetiklenen Olaylar	Kayıt, PTZ, Tur, Alarm, Video Aktarma, Email, FTP, Buzzer & Ekran Uyarı
Video Analiz	Hareket Algılama, HA Alanı: 396(22x18), Video Kaybı & Görüntü Engelleme
Alarm Giriş	16 kanal
Röle Çıkış	6 kanal
Oynatma & Yedekleme	
Eş Zamanlı Oynatma	1/4/9/16
Arama Modu	Zaman/Tarih, Alarm, HA & Kesin Arama (saniye bazlı), Akıllı Arama
Oynatma Fonksiyonu	Oynat, Dondur, Dur, Geriye Oynat, Hızlı Oynat, Yavaş Oynat, Sonraki Dosya, Önceki Dosya, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tekrarla, Shuffle, Yedekleme Seçimi, Dijital Yakınlaştırma
Yedekleme Modu	USB Aygıtı/ eSATA Aygıtı/Dahili SATA Yazıcı/ Ağ
Ağ	
Ethernet	2 adet RJ-45 port (10/100/1000Mbps)
Ağ Fonksiyonu	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtre, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Sunucu, IP Arama(Entcam IP kamera(*), NVR(*))
Mak. Kullanıcı Erişim	128 kullanıcı
Akıllı Telefon Desteği	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Depolama	
Dahili HDD	16 TB'a kadar 4 SATA portu (4HDD veya 3HDD + 1CD/DVD-RW)
Harici HDD	1 eSATA portu
Çeşitli Arayüzler	
USB	3 port (2 tanesi arkada) USB 2.0
RS232	1 port, PC iletişim & Klavye
RS485	1 port, PTZ kontrol
Genel	
Güç Kaynağı	AC 100~240V, 50/60 Hz
Güç Tüketimi	40W (HDD hariç)
Çalışma Isısı	-10°C~+55°C / 10%~90%RH / 86~106kpa
Boyutlar (GxDxY)	1.5U, 440mmx407mmx70mm
Ağırlık	5kg (HDD hariç)

(\*) bazı modellerde geçerlidir.