

## M5A-RP06FF-K013-01 (İZOLE MANUEL ÇAĞRI BUTONU)



TEKNİK BİLGİLER	
ÇALIŞMA VOLTAJİ	15 ... 32 V DC
PASİF AKIM	260 uA @ 24 V DC (w/o izolatör) 360 uA @ 24 V DC (izolatör ile)
ALARM AKIMI	6 mA @ 24 V DC
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-30°C ... +70°C
BAĞIL NEM ORANI	0 ... 95% (yoğunlaşmayan ortam)
ÖLÇÜLER	Y: 89 mm G: 93 mm D: 27.5 mm (semi-flush) Y: 89 mm G: 93 mm D: 59.5 mm (surface mounted) Y: 97.5 mm G: 105 mm D: 75.5 (surface mounted & transparent cover)
AĞIRLIK	110 g (Semi-Flush), 160 g (Surface Mount)
KORUMA DERECEŚİ	IP24D
MAKSİMUM KABLO ÖLÇÜSÜ	2.5 sqmm
MATERYAL	ABS plastik
RENK	Kırmızı

### Özellikler

- Eşsiz tak ve çalıştır kurulum konsepti
- Sıfırlanabilir, kırılmaz esnek eleman
- Analog adreslenebilir iletişim desteđi.
- Yarı-yıkama ve yüzey montaj opsiyonu
- Entegre LED desteđi.
- İntegral loop izolasyonu
- EN54-11'e uygundur
- LPCB Onaylandı