

Adreslenebilir Mini İzleme Modülü

MI-MM3E-S2

MI-MM3E-S2 adreslenebilir bir giriş modülüdür. Güvenlik kontakları, su akış anahtarları ve çağrı noktaları gibi kontak cihazlarıyla arabirim oluşturacaktır.

B Sınıfı kablo konfigürasyonunda bağlantısı yapılabilir.

Normalde açık kontaklı yangın alarm ve güvenlik cihazları için iki telli başlatma devresi sunmaktadır.

İzlenen cihazın denetimli durumunun (normal, açık veya kısa) iletilmesinin yanı sıra tam analog denetim ölçümü de panele geri gönderilir.

Kompakt boyutu cihazların içerisine veya cihazların arkasındaki buat kutularına takılabilmesine olanak tanır.

Boyutu ve nispeten hafif ağırlığı sayesinde rijit şekilde montaja gerek olmadan takılabilir.

Tescilli 200 Serisi Gelişmiş Protokolü etkinleştirildiğinde bir dizi özellik erişilebilir olur ve bu sayede alarmlar ve problemler kısa süre içerisinde tespit edilebilir.



TEMEL ÖZELLİKLER

- Kompakt boyut
- Döner adres anahtarları
- EN54-18 ile uyumluluk
- Morley-IAS Gelişmiş Protokolü kullanır
- Düşük bekleme akımı

MI-MM3E-S2

MEKANİK ÖZELLİKLER	
YÜKSEKLİK	33mm
UZUNLUK	71mm
GENİŞLİK	15mm
AĞIRLIK	57g
TERMİNALLER İÇİN MAKSİMUM KABLO KALINLIĞI	N/A
ÇEVRESEL ÖZELLİKLER	
ÇALIŞMA GERİLİMİ ARALIĞI	15 to 32 V
DENETİMLİ DÖNGÜ AKIMI (NORMAL)	97 - 114 uA
İLETİŞİM HATTI İÇİN BEKLEME AKIMI	7 V
NOMİNAL BEKLEME AKIMI	110uA
HAT SONU DİRENCİ	47 kohm
ÇEVRESEL ÖZELLİKLER	
ÇALIŞMA SICAKLIĞI ARALIĞI	0°C ila +49°C
ÇALIŞMA NEMLİLİĞİ ARALIĞI	10% ila 93% RH

PARÇA NUMARASI	AÇIKLAMA
MI-MM3E-S2	Adreslenebilir mini giriş modülü

Ayrıntılı bilgi için

www.hls-turkey.com

Honeywell Teknoloji A.Ş.

Çayır yolu Sok. No.7 Üçgen Plaza
İçerçeköy 34752 İstanbul Türkiye

Tel: +90 (216) 578 71 00

E-mail: hsf_turkey@honeywell.com

Burada belirtilen veya diğer Morley-IAS ürünleri için yerel distribütörünüzle, Morley-IAS İşletme Müdürü veya aşağıdaki iletişim bilgilerimizden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Doc. REF: M0710 Input Output Module 1016
© 2016 Honeywell International Inc.

Honeywell
MORLEY IAS
FIRE SYSTEMS