

## SAMSUNG GÖRÜNTÜLÜ KAPI ZİLİ



SHN-5181XL  
SHT-5181XL

Kapı Giriş Kontrolü  
(Kullanıcı Şifresi & RF ID Kart)  
Dâhili Çağrı  
Ziyaretçi İmajını Kaydetme (SHN-5181XL)

Ürün Bileşenleri	
Model	Monitör
SHN-5181XL/EN	SHN-8610XM SHN-8327XM/SHN-8337XM
SHT-5181XL/EN	SHT-7610XM
	SHT-7327XM
	SHT-7171XM
	SHT-7070XM
	SHT-7507XM
	SHT-3107XM

TEKNİK ÖZELLİKLER	İçeriği	Tanımı	
		SHN-5181XL	SHT-5181XL
Güç	Giriş Gücü	DC12V (SHT-PS17X)	DC12V (SHT-PS17X)
Kamera	Sensor	1/3" CCD, 270k Piksel (PAL)	1/3" CCD, 270k Piksel (PAL)
	Güç Tüketimi	100mA	100mA
Haberleşme	Tipi	Hoparlör (VoIP)	Hoparlör (RS-485)
	Aktarma	Ethernet	RS-485
	İmaj Aktarma	Ethernet	Analog
Boyutlar	223x320x13mm (GxYxD)		
Kasa	SHT-ZBXSD		
Kapak	SHT-ZCXA500		
IP Derecesi	IP54		



SHT-5084ML (4 Buton)  
SHT-5088ML (8 Buton)

Kapı Giriş Kontrolü  
Dâhili Çağrı

Ürün Bileşeni
Monitör
SHT-3006XM
SHT-3207XM
SHT-3305WM



SHT-5008EP (8 Buton)  
SHT-5016EP (16 Buton)  
SHT-5024EP (24 Buton)

Teknik Özellikler	
İçeriği	Tanımı
Güç	DC 12V, 330mA (Mak.)
Lens	1/3" Renkli (320k piksel)
Güç Tüketimi	230mA
Boyutlar	123x308x18mm (GxYxD)
Montaj	Gömme Montajlı
IP Derecesi	IPX3
Tipi	Eller Serbest



SHT-5081NL  
MONİTÖR

7x100mm (200 daireye kadar) manana uygulanabilir (200 daireye kadar)

SHT-7171XM SHT-3507DM  
SHT-7507XM SHT-3007DM

(Kullanıcı Şifresi & RF Kart)  
LCD Ekran

Teknik Özellikler	
İçeriği	Tanımı
Güç	DC 17V~24V
Lens	1/3" Renkli (270k piksel)
Güç Tüketimi	520mA
Görüntü	LCD (122x32mm)
Boyutlar	124x347x18mm (GxYxD)
Montaj	Gömme Montajlı
IP Derecesi	IPX3
Tipi	Eller Serbest

Teknik Özellikler

İçeriği

Tanımı



## SHT-CN510

Plastik renkli kapı kamerası

Monitör	
SHT-3207XM	SHT-3305XM
SHT-3006XM	SHT-7507XM
SHT-7610XM	SHT-3107XM
SHT-7070XM	SHT-7327XM
SHN-8610XM	SHN-8337XM
SHN-8327XM	

Teknik Özellikler	İçeriği	Tanımı
Güç	Giriş Gücü	DC 12V/150mA (mak.)
Kamera	Güç Tüketimi	90mA(mak.)
	Sensor	1/3" CCD Renkli (320k Piksel)
	Lens	3.6 mm Bord Lens ( 92°)
Ana Gövde	Boyutlar	92x136x12mm (GxYxD)
	IP Derecesi	IPX1
	Kasa	SHT-ZBX5C



## SHT-CP610 SHT-CW610E



## SHT-CP611E

Metal renkli kapı kamerası

Teknik Özellikler	İçeriği	Tanımı
Güç	Giriş Gücü	DC 12V/150mA (mak.)
Kamera	Güç Tüketimi	90mA(mak.)
	Sensor	SHT-CP610/CP611/CP611E: 1/3" CCD Renkli (320k Piksel) SHT-CW610E: 1/3" CMOS (440k Piksel)
	Lens	3.6mm pinhole tipi (92°)
Ana Gövde	Boyutlar	SHT-CP610/CW610E: 97x130x24 SHT-CP611/CP611E: 74x133x10
	IP Derecesi	IPX3
	Kasa	SHT-ZBX5C

Model	Monitör
SHT-CP610 SHT-CP611E	SHT-3207XM
	SHT-3006XM
	SHT-7610XM
	SHT-7507XM
	SHT-7171XM
	SHT-7070XM
	SHT-3107XM
SHN-8610XM	
SHT-CW610E	SHT-3305WM



## SHT-CN610E SHT-CN640E

Metal renkli kapı kamerası

Model	Monitör
SHT-CN610E SHT-CN640E	SHT-3207XM
	SHT-3006XM
	SHT-3007DM
	SHT-3507DM
	SHT-3107XM
	SHT-7610XM
	SHT-7507XM
	SHT-7171XM
	SHT-7070XM
	SHN-8610XM

Teknik Özellikler	İçeriği	Tanımı
Güç	Giriş Gücü	DC 12V/150mA (mak.)
Kamera	Güç Tüketimi	150mA (mak.)
	Sensor	1/4" CCD Renkli (320k Piksel)
	Lens	3.6mm bord lens (120°)
Ana Gövde	Boyutlar	CN610E: 97x160x23mm(GxYxD) CN640E: 105x182x23mm(GxYxD)
	IP Derecesi	IPX3
	Montaj	Duvar Montajı