


EFM-DR-1A

Kapı Kontrol Modülü

IP NAV Serisi & RS232/485 Flex II Serisi için



EFM-AL-1A

Alarm Modülü

IP NAV Serisi & RS232/485 Flex II Serisi için



Özellikler

- 2 adet kart okuyucu desteği
- 2 adet kapıyı kapı kontağı, kilit, çıkış butonu ile birlikte yönetme kapasitesi
- Wiegand uyumlu ve RS232 formatı desteği
- Yerleşik TVS ile voltaj dalgalanmalarına karşı korur
- Kapı kilit kontrol rölesi yük kapasitesi DC30V, 5A
- Yerleşik LED sistem durumu hakkında bilgi verir

Teknik Özellikler

Kart Okuyucu Desteği	2
İletişim Formatı	Wiegand uyumlu ve RS232
Kontrol Edilebilir Kapılar	2 kapı için tek yön ya da 1 kapı için çift yön
Girişler	Kapı kontağı için 2 kanal Çıkış butonu için 2 kanal
Çıkışlar	Kapı kilidi için 2 kanal
LED	2x4
Güç	Kontrolör güç kaynağı
Röle Kontak Yüğü	DC30V, 5A

Özellikler

- 8 kanal alarm girişi desteği
- 8 kanal alarm çıkışı desteği
- Yerleşik TVS ile voltaj dalgalanmalarına karşı korur
- Alarm çıkış rölesi yük kapasitesi DC30V, 2A
- Yerleşik LED sistem durumu hakkında bilgi verir

Teknik Özellikler

Girişler	Alarm girişleri için 8 kanal
Çıkışlar	Alarm çıkışları için 8 kanal
LED	2x4
Güç	Kontrolör güç kaynağı
Röle Kontak Yüğü	DC30V, 2A