




## EQH 5202 – 2.0 Megapiksel Progressive Taramalı ve WDR, Oto. IR Cut Filtreli Full HDcctv Gündüz/Gece Tipi Kamera

### Özellikler

- Coax üzerinden HDcctv 2.0 Megapiksel real time 1920x1080 (1080p) HD video
- 2.0 Megapiksel progressive tarama CMOS sensor
- C ve CS montajlı lens desteği (DC veya Manuel)
- Oto. IR kesme filtresi ile Gündüz/Gece fonksiyonu
- WDR, BLC, HSBLC, DSS ile birlikte gelişmiş pozlama kontrolü
- Çift güç kaynağı desteği 12V DC / 24 V AC
- OSD desteği

### Boyutlar



150.2mm/5.9\"/>

136mm/5.4\"/>

### Teknik Özellikler

Sensor	8,5mm (1/3") Panasonic 2.0 Megapiksel Renkli Progressive CMOS sensor
İmaj Piksel	1920 (Y) x 1080 (D) ile 2,75µ x 2,75µ piksel boyutu
Efektif Sensor Bölgesi	5,28mm (H) x 2,97mm (W) // Köşeden köşeye ø 6,06mm
Hassasiyet	Renkli: 0,15 lux /F1.2 / AGC Düşük /Slow Shutter Kapalı; 0,08 lux / F = 1.2 / AGC Yüksek/ Slow Shutter Kapalı; Siyah/Beyaz: 0,01 lux / F1.2 / AGC Yüksek, Slow Shutter 10x
S/N Oranı	50db mak.
Video Formatı	HD-SDI / HDcctv 1080p30, 1080p25
Çözünürlük	1920 x 1080 / 2 Megapiksel
Ana Çıkış Bağlantı Tipi	BNC
Video Formatı Test Çıkışı	NTSC / PAL seçilebilir, 1 Vp-p
Test Çıkış Bağlantı Tipi	Pin başlığı (BNC çevirici kablosu dahildir)
Lens Tipi	C/CS montajlı, direct drive (DC) veya manuel (lens dahil değildir)
Gece/Gündüz Kontrolü	Otomatik IR cut filtresi ile değiştirilebilir
OSD	Evet (5-yönlü joystick üzerinden kontrol)
Elektronik Shutter	Oto / manuel, seçilebilir
DSS	2x ~ 60x
WDR	Kapalı / Düşük / Orta / Yüksek
Arka Işık Telifisi	Kapalı/ BLC (8x15 izgaralı seçilebilir alan) / HSBLC (Boyut ve yer olarak programlanabilir 4 bölge)
AGC	Düşük / Orta / Yüksek
Oto. Beyazlık Dengesi	ATW / push / manuel / iç mekân / dış mekân
DNR	Ortak seviye ayarı 0 ~ 100 // 2D DNR Aç/Kapa, 3D DNR Aç / Kapa, EF DNR Aç / Kapa
Gelişmiş Kontrast Teknolojisi (EFFECT)	Düşük / Orta / Yüksek
Dijital Zoom	Elektronik pan/tilt özelliğine yardımcı olmak için opsiyonel 2x ~ 64x PIP modu
Hareket Algılama	Ekranda mevcut değişikliği belirtir
OSD Yazı Rengi Kontrolü	Görüntüye göre devamlı okunabilir olan, rengi ayarlanabilir isteğe bağlı kamera başlığı
İmaj Çevirme	Kapalı, yatay, dikey ve 180° çevirme
Özel Alan Maskeleyme	8 bölge, boyut, yer, renk bağımsız ayarlanabilir
Hatalı Piksel Telifisi	Dinamik metot Aç/Kapa/Oto. Statik metot Aç/Kapa; ayarlanabilir eşik kademesi
Güç Kaynağı	12 V DC / 24 V AC
Güç Tüketimi	12 V DC: 3 W mak. // 24 V AC: 4 W mak.
Çalışma Isısı	0°C ~ +45°C
Nem	20% ~ 80%
Boyutlar	68,4 x 63,7 x 150 mm
Ağırlık	410 g