

HISD-1301WE-IR

720P 30X IP PTZ Kamera



Özellikler

- 720P yüksek çözünürlük
- 30x, TDN, WDR, HLC, 3DNR
- Elektronik imaj sabitleme
- H.264 Yüksek Profil / MJPEG, VBR / CBR, çift akış
- Hareket algılama, ağ kesintisi algılama, özel alanlar
- Pan: 360° kesintisiz dönüş; Tilt: 0° - 90° dönüş; 256 ön tanı
- Güçlü IR LED aydınlatma mesafesi 100 mt
- 2 alarm giriş ve 1 çıkış, SD kart desteği, RS-485, ses giriş ve çıkış, analog video çıkış
- Dâhili depolama – 32GB'a kadar
- IP66
- ONVIF Profil S uyumluluğu

Teknik Özellikler

Kamera	HISD-1301WE
İmaj Aygıtı	Sony 1/4" CMOS 1.3M
Optik Zoom / Dijital Zoom	30x / Kapalı / Açık (X2 ~ X12)
Efektif Piksel / S/N Oranı	1280x720 / 50dB
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.15 lüks @ F1.35 (50 IRE AGC Açık) S/B: 0.01 lüks @ F1.35 (50 IRE AGC Açık)
Fokus Uzaklığı	f=3.5 ~ 101.5mm
Görüş Açısı	Y: Yaklaşık 54.8° (Geniş) ~ 2.01° (Tele) D: Yaklaşık 44.6° (Geniş) ~ 1.61° (Tele)
Fokus Modu	Oto / Manuel
Beyazlık Dengesi	ATW / İç Mekân / Dış Mekân
İris Kontrolü	Oto / Manuel
Elektronik Shutter	1/30(1/25) - 1/33,000sn
AGC Kontrol	Düşük, Orta, Yüksek
Arka Işık Dengeleme	Kapalı / BLC / HLC Seçilebilir
Dijital Slow Shutter	Sens-up: Oto/Kapalı (2 – 60X seçilebilir)
Hareket Algılama	Aç / Kapalı (programlanabilir bölgeler)
WDR	Açık / Kapalı
Gündüz/Gece	Oto (ICR)
İmaj Çevirme	Kapalı / D-döndür / Y-döndür / Çevir
Gürültü Azaltma	Kapalı, Düşük, Orta, Yüksek
Elektronik İmaj Stabilizer	Aç / Kapa
Pan Dönüşü / Tilt Dönüşü	360°Süreklili / 0 - 90°
Manuel Hız	0.1° - 150°/s
Öntanımlar	256
Öntanım Doğrulaması	0.1°
Öntanım Hızı	180°/s
Salınım / Sürekli	8 / Destekleniyor
Seyir / Pattern	8/4
Özel Alan Maskeleyme	8
Orantılı Pan & Tilt	Oto
Ev öntanım fonksiyonu	Öntanım / Salınım / Seyir / Pattern
Oto. Dönüş	Mekanik
Güç kesintisinden sonra devam edebilme	Dehtekleniyor
IR LED Mesafesi	100 mt
IR Açısı	Yakınlaştırmaya göre ayarlanabilir
Ana Akış Çözünürlüğü	720P (1280 x 720), Q1080P (960 x 544)
Alt Akış Çözünürlüğü	D1 (720 x 576), VGA (640 x 480), Q720P (640 x 360), CIF (352 x 288), QVGA (320 x 240), QCIF (176 x 144)
FPS / Bit Hızı	1fps - 25/30fps /16 - 8000kbps
Video Sıkıştırma	H.264 temelli, ana, yüksek / MJPEG çift akış
Kodlama Kontrolü	CBR / VBR / GOP
Video Çıkış	1.0Vp-p kompleks video çıkış,750hm
Ağ Protokolleri	Ipv4, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, NTP, DNS, DDNS, DHCP, ARP, UPnP, RTSP, RTP, RTCP, PPPoE, ICMP, SNMP
Desteklenen Protokoller	ONVIF Profile S
Alarm Giriş	2 kanallar
Alarm Çıkış	1 kanal, alarm tepkisi destekleniyor
Alarm Tepkisi	SD kart video kayıt / FTP Yükleme / Posta/ Ekran Yakalama / Öntanım / Alarm çıkışı / CMS
Ses	1 kanal giriş, 1 kanal çıkış, izleme ve görüş bildirme
Ses Sıkıştırma / RS485	G.711ulaw / ADPCM / Half-dupleks, Pelco P ve Pelco D desteği
Desteklenen Platformlar	Honeywell Universal Surveillance (HUS) ve NVR'lar
Güç Gereksinimi	DC12V5A ±10%
PoE / Güç Harcaması	50W (IR LED ve Isıtıcı Açık)
Dahili Depolama / Çalışma Isısı	Mak. 32G, NFR desteği / Dış Mekân -30°C ~ 60°C
Nem / Boyutlar	0 - 90% RH (yoğuşmasız) / 415 (Y) x 243 (D) mm
Ağırlık / Dayanıklılık	10 kg / IP66
Sertifikalar	CE, FCC