

HUS-NVR
7128H-D

128 kanal kayıt cihazı
4K, 5MP, 3MP, 1080P, 720P, 960H, D1 kayıt çözünürlüğü
Hot swap
24x HDD 144TB'a kadar destek

256
Kanal
720p128
Kanal
1080p24x
HDDRAID
0,1,5,
6,104K
Kayıt
DesteğiH.264
H.265

Teknik Özellikler

- 128 kanal kayıt kapasitesi @1080 P
- Linux işletim sistemi
- Intel işlemci
- H.265, H.264, MJPEG kodek desteği
- 128 kanal 1080P @ 4Mbps video giriş ve kayıt desteği
- 256 kanal 720P @ 2Mbps video giriş ve kayıt desteği
- 4K, 5MP, 3MP, 1080P, 720P, 960H, D1 kayıt çözünürlüğü
- Hot swap, 24x HDD, 144TB'a kadar destek
- 1 adet SAS 144TB'a kadar destek
- RAID 0, 1, 5, 6, 10, global HDD Hot standby,
- 32 eş zamanlı kullanıcı
- Akıllı telefon desteği
- 1 adet RS232 port desteği
- IPv4 ve IPv6 protokol desteği
- ONVIF uyumluluğu

MODEL	HUS-NVR-7128H-D
İşletim Sistemi	LINUX
İşlemci	Intel® Haswell
ONVIF Desteği	ONVIF Profil S
Transmisyon	128 channels 1080P @ 4Mbps / 256 channels 720P @ 2Mbps
Video Kodek	H.265, H.264, MJPEG
Video Kayıt	128 channels 1080P @ 4Mbps / 256 channels 720P @ 2Mbps
Kayıt Çözünürlüğü	4K, 5MP, 3MP, 1080P, 720P, 960H, D1
Ses Girişi	Ses girişi video akışı ile birlikte
Hareket Algılama	Destekleniyor
Alarm Olayı	Kayıt, PTZ preset, Alarm, Buzzer, Ekran ipuçları, E-posta
HDD	Hot swap, 24x HDD, 144TB'a kadar; 1 SAS 144TB'a kadar
RAID	RAID 0, 1, 5, 6, 10, global HDD Hot standby, RAID5 genişleme
HDD Yönetimi	HDD kota, HDD hatası uyarısı, sanal disk
Kayıt Modu	Manuel, Takvimsel, Hareket ve Alarm tetikleme
Arama Modu	Tarih/Zaman, Olay (Alarm, Hareket Algılama), Detaylı arama (sn temelli), Log linki
E-imza (Watermark)	ONVIF tarafından onaylanmıştır
Protokol Desteği	HTTP/HTTPS, TCP/IP, RTSP, UDP, NTP, DHCP, IP Arama
Uzaktan Kontrol Fonksiyonu	Monitör, PTZ kontrol, oynatma, yapılandırma, dosya indirme, log bilgisi görüntüleme, firmware yükseltme
Kullanıcı	32 eş zamanlı kullanıcı
Ağ Arayüzü	2 RJ-45 portu (10/100M/1000M)
USB Arayüzü	3 USB 2.0 portları
Seri Port	1 RS-232
SAS	1 mini SAS port
OSD	İngilizce, Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, Korece
Güç Girişi	2 x 100~240 V AC, 50/60 Hz Dual Power
Güç Tüketimi	200W(HDD hariç/ 500W tam yükte)
Çalışma Isısı	-10°C ~ 35°C
Bağıl Nem	20% - 80%
Boyutlar	4U, 660 (L) x 465 (W) x 177 (H) mm
Ağırlık	30 Kg
Montaj	Rack Mount
Sertifika	CE, FCC